PT-260

COMBINADA
2 OPERACIONES
Cepillo - regrueso
2 OPERATION
COMBINATION MACHINE
Planer - thicknesser
COMBINÉE 2 OPÉRATIONS
Dégauchisseuse - raboteuse



Regrueso *Thicknesser Raboteuse*

Cepillo *Planer Dégauchisseuse*

CRT-250

COMBINADA 3 OPERACIONES
Cepillo - regrueso - taladro
3 OPERATION COMBINATION MACHINE
Planer - thicknesser - morticer
COMBINÉE 3 OPÉRATIONS
Dégauchisseuse - raboteuse - mortaiseuse

Taladro *Morticer Mortaiseuse*

CEPILLO *PLANER DÉGAUCHISSEUSE*	PT-260	CRT-250
Potencia motor Motor power Puissance moteur	2 Hp. (Mono.220V)	2 Hp. (Mono.220V)
Ancho cepillado Planer width Largeur de coupe	260 mm.	250 mm.
Nº cuchillas Knives number Nº Fers	2 de 260x20x1,6	3 de 250x30x3mm.
R.p.m. R.p.m. Tr./min.	6.500	4.000
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	1.000 x 300 mm.	1.090 x 255 mm.
Ø Toma aspiración Dust inlet Ø Ø Buse d'aspiration	100 mm.	100 mm.
REGRUESO *THICKNESSER RABOTEUSE*		
Ancho regruesado Thicknesser width Largeur de coupe	260 mm.	245 mm.
Grueso máximo Max. Thickness Hauteur Maxi de rabotage	150 mm.	195 mm.
Pasada máxima Max. cutting depth Passe Maxi	2,5 mm.	2,5 mm.
Largo mín. pieza Min. Piece length Longueur min. piece	130 mm.	130 mm.
Velocidad de avance Feeding speed Vitesse d'avance	8 m./min.	8 m./min.
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	400 x 260 mm.	600 x 250 mm.
TALADRO *MORTICER MORTAISEUSE*		
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	-	370 x 145 mm.
Desplazamiento mesa Cross travel Desplacement table	-	150 x 90 mm.
Recorrido vertical Vertical travel Course verticale	-	85 mm.
Portabrocas Chuck Mandrin	-	0 / 16 mm.
Giro broca Rotation direction Sens rotation mêche	-	↺
	1.050 x 500 x 1.000 mm.	1.085 x 800x 1.040 mm.
	70 Kg.	170 Kg.

Regrueso
Thicknesser
Raboteuse