

Cuerpo en composite, vibración reducida, reversible y Velocidad variable.

Composite housing, reduced vibration, reversible and variable speed.

Structure en composite vibration réduites réversible, vitesse variable.



TN-757 R

Taladro neumático reversible

Reversible pneumatic drill

Perçeuse pneumatique réversible



Regulación del par

External adjustable clutch

Couple réglable de l'extérieur

AN-837 RP

Atornillador neumático reversible

Reversible pneumatic screwdriver

Tournevis pneumatique réversible



TN-787 R

Mini taladro neumático reversible

Mini reversible pneumatic drill

Mini perçeuse pneumatique réversible

Cuerpo en composite, vibración reducida, reversible, velocidad variable.

Composite housing, reduced vibration, reversible, variable Speed.

Corps de la machine en composite, vibrations réduites, réversible, vitesse variable.



ANR-161

Atornillador neumático recto

Pneumatic straight screwdriver

Tournevis pneumatique droit

Regulación del par interna.

Internal clutch mechanism.

Réglage du couple interieur.

TN-787 R	TN-757 R	AN-837 RP	ANR-161
0,8 – 6 mm.	1 – 10 mm.	6,3 mm.	6 mm.
		4,5 – 11 Nm.	4 – 11 Nm.
225 W.	370 W.	370 W.	370 W.
6-7 Bar	6-7 Bar	6-7 Bar	6-7 Bar
2.600	2.000	800	800
420 L./min.	450 L./min.	450 L./min.	450 L./min.
0,6 Kg.	1 Kg.	1,2 Kg.	1,3 Kg.
148 mm.	188 mm.	229 mm.	260 mm.

Reg. Par (Nm) Torque Réglage couple