



## CRT-400

Combinada 3 operaciones  
cepillo - regrueso - taladro  
Combination machine  
planer - thicknesser - morticer  
Combinée 3 opérations  
dégauchisseuse - raboteuse  
mortaiseuse



Cepillo  
Planer  
Dégauchisseuse





Regrueso Thicknesser Raboteuse



Taladro Morticer Mortaiseuse

CEPILLO PLANER DÉGAUCHISSEUSE	
Potencia motor Motor power Puissance moteur	4Hp (Tri.380V)
Ancho cepillado Planer width Largeur de coupe	400 mm.
Nº cuchillas Knives number Nº Fers	3 de 400x25x3 mm.
R.p.m. R.p.m. Tr./min.	5.700
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	1.800 x 400 mm.
Ø Toma aspiración Dust collector Ø Ø Buse d'aspiration	120 mm.
REGRUESO THICKNESSER RABOTEUSE	
Ancho regruesado Thicknesser width Largeur de coupe	400 mm.
Grueso máximo Max. Thickness Hauteur Maxi de rabotage	220 mm.
Pasada máxima Max. cutting depth Passe Maxi	4 mm.
Largo mín. pieza Min. Piece length Longueur min. piece	250 mm.
Velocidad de avance Feeding speed Vitesse d'avance	7 m./min.
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	760 x 400 mm.

TALADRO MORTICER MORTAISEUSE	
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	500 x 250 mm.
Desplazamiento mesa Cross travel Desplacement table	210 x 100 mm.
Recorrido vertical Vertical travel Course verticale	90 mm.
Portabrocas Chuck Mandrin	0 / 16 mm.
Giro broca Rotation direction Sens rotation mèche	↻
	1,800 x 960 x 1.100 mm.
	400 Kg.