
UNICAIR®
Pneumatic Tools

SERIE 06-08 05

SERIE 12 08

SERIE 14 10

SERIE 2.2 12

SERIE 1.2-1.8 14

SERIE 3.0 16

SERIE 34°DA-26°DA 18

SERIE RN 21° 20

SERIE COIL 16° 22

SERIE TAPICERÍA UPHOLSTERY SERIES SERIE TAPISSERIE 24

SERIE MUEBLE CARPINTERÍA
CARPENTRY FURNITURE SERIES SÉRIE DE MEUBLES DE MENUISERIE 28

SERIE SUELOS TARIMA FLOORING SERIES SÉRIE PARQUETS 32

SERIE AGRÍCOLA AGRICULTURAL SERIES SÉRIE AGRICOLE 34

SERIE EMBALAJE PACKAGING SERIES SÉRIE D'EMBALLAGE 36

SERIE MARCOS Y MOLDURAS FRAMES AND MOLDING SERIES SÉRIE CADRE, MOULURES 40

COMPRESORES DIRECTOS SIN ACEITE
DIRECT COMPRESSORS OIL LESS COMPRESSEURS DIRECTS SANS HUILE 42

COMPRESORES DIRECTOS LUBRICADOS
DIRECT LUBRICATED COMPRESSORS COMPRESSEURS DIRECTS AVEC HUILE 44

COMPRESORES TORNILLO SCREW COMPRESSORS COMPRESSEURS À VIS TANDEM 48

COMPRESORES TORNILLO SCREW COMPRESSORS COMPRESSEURS À VIS DIRECTO 50

COMPRESORES TORNILLO SCREW COMPRESSORS COMPRESSEURS À VIS INVERTER 52

SECADORES AIRE COMPRIMIDO COMPRESSED AIR DRYERS SÉCHEURS À AIR COMPRIMÉ 55

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS INDUSTRIALES
INDUSTRIAL PNEUMATIC TOOLS OUTILS INDUSTRIELS PNEUMATIQUES 56



SERIE**06**
SERIE**08**

MUEBLE Y CARPINTERIA
FURNITURE AND CARPENTRY
MEUBLES ET MENUISERIE

Fijación de guarnicion de puertas, molduras, carpintería y mobiliario en general.

Fixing of door trim, moldings, carpentry and furniture in general.

Fixation de garniture de porte, moulures, menuiserie et mobilier en général.





NOVA 6/30 P



NOVA 6/35 PB




NOVA 6/45

NOVA 8/30

NOVA 8/45







	NOVA 6/30 P	NOVA 6/35 PB	NOVA 6/45	NOVA 8/30	NOVA 8/45
	0,64 mm. .25" (23ga)	0,64 mm. .25" (23ga)	0,64 mm. .25" (23ga)	0,82 mm. .32" (21ga)	0,82 mm. .32" (21ga)
	12 - 30 mm. 1/2" - 1-3/16"	12 - 35 mm. 1-2" - 1-3/8"	15 - 45 mm. 5/8" - 1-3/4"	15 - 30 mm. 5/8" - 1-3/16"	15 - 45 mm. 5/8" - 1-3/4"
	4/5 bar	4/5 bar	4/6 bar	4/6 bar	4/6 bar
	1 Kg.	1 Kg.	1,2 Kg.	1,1 Kg.	1,2 Kg.
	230 x 180 mm.	230 x 190 mm.	225 x 227 mm.	255 x 180 mm.	225 x 227 mm.
	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 5 mm.
	0,35 L.	0,35 L.	0,45 L.	0,35 L.	0,45 L.


SERIE06.08



NOVA 12/40

NOVA 12/60





SERIE12

MUEBLE Y CARPINTERIA

FURNITURE AND CARPENTRY

MEUBLES ET MENUISERIE

Montaje de puertas, carpintería y mobiliario en general.

Assembly of doors, carpentry and furniture in general.

Assemblage de portes, menuiserie et mobilier en général.

C-CG 12-90/40



NOVA12-90/32



C- AF/50 ANG



SERIE12

	NOVA 12/40	NOVA 12/60	C-AF/50 ANG	NOVA 12-90/32	C-CG 12-90/40
	1,2 mm. .049" (18ga)	1,2 mm. .049" (18ga)	1,2 mm. 26° .049" (18ga)	1,2mm. 1x1,25 mm. .049" (18ga) .039"x.049"	1,2mm. 1x1,25 mm. .049" (18ga) .039"x.049"
	16 - 40 mm. 5/8" - 1-5/8"	20 - 60 mm. 3/4" - 2-3/8"	20 - 50 mm. 3/4" - 2"	15 - 30 mm. 5/8" - 1-3/16"	15 - 40 mm. 5/8" - 1-5/8"
				5,6 mm. 1/4"	5,6 mm. 1/4"
	5/7 bar	5/7 bar	5/7 bar	5/7 bar	5/7 bar
	1,3 Kg.	1,4 Kg.	1,5 Kg.	1,2 Kg.	1,6 Kg.
	230 x 210 mm.	230 x 245 mm.	320 x 260 mm.	235 x 210 mm.	260 x 250 mm.
	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 5 mm.
	0,55 L.	0,70 L.	0,60 L.	0,55 L.	0,65 L.



SERIE**14**

MOBILIARIO EN GENERAL, CARPINTERIA PESADA

GENERAL FURNITURE, HEAVY CARPENTRY

MOBILIER GÉNÉRAL, CHARPENTERIE LOURDE

Muebles, silleria, esqueletajes, revestido de paredes, molduras, etc…

Furniture, chairs, upholstery frames, wall cladding, moldings, etc ...


Meubles, chaises, cadres d'ameublement, revêtement mural, moulures, etc...

C-14/64 NT



NOVA 14/50





	C-14/64 NT	NOVA 14/50
T	1,4 mm. .055" (16ga)	1,4 mm. .055" (16ga)
	20 - 64 mm. 3/4" - 2-1/2"	20 - 50 mm. 3/4" - 2"
	5/7 bar	5/7 bar
Kg.	1,9 Kg.	1,4 Kg.
	300 x 300 mm.	300 x 260 mm.
	¼" Ø 8 mm.	¼" Ø 8 mm.
	1,10 L.	1 L.

SERIE 14







SERIE1.2
SERIE1.8

CLAVOS ACERO
STEEL NAILS
CLOUS ACIER

Fijación de rodapiés, rastreles, pladur, revestido de paredes, techos de pizarra, etc...

Fixing skirting boards, battens, plasterboard, wall cladding, slate ceilings, etc.

Fixation de plinthes, lambourdes, plaques de plâtre, bardages, plafonds en ardoise, etc.



	NOVA 1,2/40 AC	C-MINI TN/40 MIX		NOVA20 1,8/50AC
T	1,2 mm. .049" (18ga)	1,8 mm. .071" (15ga)	1,4 mm. .055" (16ga)	1,8 mm. .071" (15ga)
	15 - 40 mm. 5/8" - 1-5/8"	18 - 40 mm. 3/4" - 1-5/8"	20 - 50 mm. 3/4" - 2"	18 - 50 mm. 5/7" - 2"
	5/7 bar	5/7 bar		5/8 bar
Kg.	1,3 Kg.	1,5 Kg.		1,6 Kg.
	230 x 210 mm.	280 x 260 mm.		300 x 260 mm.
	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 8 mm.		¼" Ø 8 mm.
	0,50 L.	0,60 L.		1 L.









SERIE**2.2**

ENTARIMADOS, CARPINTERIA PESADA

FLOORS, HEAVY CARPENTRY

PLANCHERS, CHARPENTERIE LOURDE

Fijación de tarima, parquet, rastreles, enconfrados y carpintería pesada.

Fixing of flooring, parquet, battens, and heavy carpentry.

Pose de parquets, parquets, lambourdes et menuiseries lourdes.

NOVA TN/75





MORRO ESPECIAL TARIMAS
SPECIAL FLOORING NOSE
BEC SPÉCIAL PARQUET



	NOVA TN/64	NOVA TN/75
T	2,2 mm. .086" (14ga)	2,2 mm. .086" (14ga)
	25 - 64 mm. 1" - 2-1/2"	32 -75 mm. 1-1/4" - 3"
	6/7 bar	6/7 bar
Kg.	2,7 Kg.	2,7 Kg.
	320 x 320 mm.	330 x 320 mm.
	¼" Ø 8 mm.	¼" Ø 8 mm.
	1,35 L.	1,35 L.

SERIE 2.2



SERIE3.0

CLAVOS ACERO
STEEL NAILS
CLOUS ACIER

Fijación de rastrel, paredes de pladur, soportes para falsos techos, malla de metal, acero o hierro sobre hormigón, madera sobre hormigón, paneles de revestimiento, soportes de pared, viguetas de C a hormigón, soportes para suelo flotante.

Fastening of drywall track, ceiling grid, metal sheet roofing, steel or iron to concrete, wood to concrete, wall and roof sheathing, wall supports C-shaped to concrete, subflooring and under-layment.

Fixation des lattes de l'ossature, pour plaques de plâtre, support de faux plafonds, maille métallique, acier o fer sur béton, bois sur béton, panneaux de recouvrement, support de murs, poutrelles en C sur béton, support pour parquets flottants.

Ahorra hasta un 50% por disparo en comparación con clavadoras de gas. No es necesario utilizar costosos compresores de alta presión, trabaja con compresores convencionales entre 5.5 y 8 Bares. 2 veces más rápida que los sistemas de clavado de gas, 5 veces más rápida que las clavadoras de pólvora. Mantenimiento sencillo, ahorre tiempo en complejos procedimientos de limpieza como en las clavadoras de gas. Carga trasera en dos pasos: Rápido y fácil para personas diestras y zurdas. Perfectamente equilibrada y diseño ergonómico. Más ligera que las clavadoras de gas.

Save until 50% per shoot comparing with the gas nailers. Is not necessary to use expensive high pressure compressors, it works with conventional compressors between 5.5 and 8 bars. 2 times faster than gas nailer system and 5 times faster than powder nailers. Simple maintenance, save time in complicated cleaning procedures as the gas nailers.

Back two steps loading: Fast and easy for right and left handers. Perfectly balanced and ergonomically designed. Lighter than gas nailer.

50% plus économique que les cloueurs à gaz. Les compresseurs à haute pression ne sont pas nécessaires, ces cloueurs travaillent avec des compresseurs conventionnels à une pression entre 5,5 et 8 bars. 2 fois plus rapides que les cloueurs à gaz et 5 fois plus que les cloueurs à poudre. Entretient facile, temps de procédure de nettoyage plus réduit que sur les cloueurs à gaz. Chargement arrière en deux pas: rapide et facile pour droitiers et gauchers. Dessin ergonomique et parfaitement équilibré. Plus légers que les cloueurs à gaz.

SERIE 3.0

C-3.0/40 CM


C-3.0/64 CM



ELECCIÓN DEL TAMAÑO DEL CLAVO
Cuando se utiliza para clavar madera sobre hormigón, la intrusión del clavo en el hormigón tiene que ser un máximo de 20mm.
Longitud total del clavo = $H_m + T_{fix}$


NAILS SIZE CHOICE
When nailling wood to concrete, the nail intrusion to the concrete should be maximum 20mm. Total length of the nail = $H_m + T_{fix}$

ÉLECTION DE LA TAILLE DU CLOU
Pour clouer bois sur du béton, le clou doit s'introduire 20mm maximun.
Longueur totale du clou = $H_m + T_{fix}$



Cuando se utiliza para clavar madera sobre acero o hierro hay que tener en cuenta que el grosor del metal no debe superar el diámetro del clavo que se utilice.

When nailling wood to steel or iron, the metal thickness should not surpass the nails diameter.
Pour clouer bois sur du métal, l'épaisseur de celui ne doit pas dépasser le diamètre du clou.



	C-3.0/40 CM	C-3.0/64 CM
T	3,0 mm. .118" (11ga)	3,0 mm. .118" (11ga)
	15 - 40 mm. 5/8" - 1-5/8"	15 - 64 mm. 5/8" - 2-1/2"
	6/8 bar	6/8 bar
Kg.	3,5 Kg.	5,2 Kg.
	410 x 350 mm.	440 x 440 mm.
	¼" Ø 8 mm.	¼" Ø 8 mm.
	1,7 L.	2 L.



SERIE**34°DA**
SERIE**26°DA**

CARPINTERIA PESADA, CASAS DE MADERA

HEAVY CARPENTRY, WOODEN HOUSES

CHARPENTERIE LOURDE, MAISONS EN BOIS

Fijación suelos de madera, revestido de paredes, casas de madera, estructuras, etc.

Fixing of wooden floors, wall cladding, wooden houses, structures, etc.

Fixation de parquets, revêtements muraux, maisons en bois, structures, etc.

C-FAN 1.83/64 N




C-15/50 AB



C-34 /100 AF





	C-FAN 1.83/64 N	C-15/50 AB	C-34/100 AF
T	1,83 mm. 34º .072" (15ga)	1,8 x 1,9 mm. 26º .071"x.074" (15ga)	2,87 - 3,8 mm. 34º .113" - .150"
	32 - 64 mm. 1-1/4" - 2-1/2"	32 - 50 mm. 1-1/4" - 2"	50 - 100 mm. 2" - 4"
	6/7 bar	5/7 bar	6/8 bar
kg.	1,8 Kg.	1,5 Kg.	3,4 Kg.
	300 x 320 mm.	320 x 260 mm.	510 x 370 mm.
	¼" Ø 8 mm.	¼" Ø 8 mm.	¼" Ø 8 mm.
	1,10 L.	0,90 L.	2,10 L.

SERIE **26ºDA / 34ºDA**









SERIE RN 21º

CARPINTERIA PESADA, EMBALAJES

HEAVY CARPENTRY, WOOD PACKAGING

MENUISERIE LOURDE, EMBALLAGE BOIS

Construcción de carpintería pesada, embalajes pesados, montaje y reparacion de pallets, encofrados de madera, etc...

Construction of heavy carpentry, heavy packaging, assembly and repair of pallets, wooden formwork, etc.

Construction de menuiserie lourde, emballage lourd, montage et réparation de palettes, coffrages en bois, etc.

C-RN/160 N

C-RN/130 N





C-RN/90 N



	C-RN/160 N	C-RN/130 N	C-RN/90 N
21°	3,8 - 5 mm. .150" - .197"	3,05 - 4,1 mm. .120" - .161"	2,87 - 4,1 mm. .113" - .161"
	100 - 160 mm. 4" - 6-1/4"	80 - 130 mm. 3-1/8" - 5-1/8"	50 - 90 mm. 2" - 3-1/2"
	6/8 bar	6/8 bar	6/8 bar
Kg.	7,1 Kg.	5,8 Kg.	3,6 Kg.
	530 x 475 mm.	530 x 450 mm.	500 x 370 mm.
	¼" Ø 8 mm.	¼" Ø 8 mm.	¼" Ø 8 mm.
	2,5 L.	2,35 L.	2 L.
	50	66	66

SERIE **RN 21°**







C-CB/3145 R

ROOFING





C-CB/555 P



SERIE**COIL16º**

PALLETS, EMBALAJES, ESTRUCTURAS DE MADERA

PALLETS, PACKAGING, WOODEN STRUCTURES

PALETTES, EMBALLAGES, STRUCTURES EN BOIS

Fabricación y reparacion de palets, encofrados, armazones, embalajes, casas de madera,...

Manufacture and repair of pallets, formwork, frames, packaging, wooden houses,...

Fabrication et réparation de palettes, coffrages, cadres, emballages, maisons en bois,...



C-CB/670 P




C-CB/790 P

C-CB/8100 P

C-CB/8130 P





	C-CB/3145 R	C-CB/555 P	C-CB/670 P	C-CB/790 P	C-CB/8100 P	C-CB/8130 P
15-16°	3,05 mm. .120"	2,1 - 2,5 mm. .083" - .099"	2,3 - 3,1 mm. .092" - .120"	2,5 - 3,3 mm. .099" - .131"	2,5 - 3,8 mm. .099" - .150"	2,5 - 3,8 mm. .099" - .150"
	19 - 45 mm. 3/4" - 1-3/4"	25 - 57 mm. 1" - 2-1/4"	38 - 70 mm. 1-1/2" - 2-3/4"	50 - 90 mm. 2" - 3-1/2"	65 - 100 mm. 2-1/2" - 4"	65 - 130 mm. 2-1/2" - 5-1/8"
	5/7 bar	6/8 bar	6/8 bar	6/8 bar	6/8 bar	6/8 bar
Kg.	2,5 Kg.	2,5 Kg.	2,9 Kg.	3,8 Kg.	4,2 Kg.	4,8 Kg.
	270 x 280 mm.	270 x 300 mm.	330 x 300 mm.	370 x 300 mm.	390 x 320 mm.	420 x 320 mm.
	¼" Ø 8 mm.	¼" Ø 8 mm.	¼" Ø 8 mm.	¼" Ø 8 mm.	¼" Ø 8 mm.	¼" Ø 8 mm.
	1,3 L.	1,5 L.	1,8 L.	2,1 L.	2,2 L.	2,5 L.
	120	300	300	300	300	300

SERIECOIL



NOVA 80/16



SERIE
TAPICERÍA
UPHOLSTERY SERIES
SERIE TAPISSERIE



TAPICERIA, MUEBLE EN GENERAL, EMBALAJES LIGEROS

UPHOLSTERY, GENERAL FURNITURE, LIGHT PACKAGING

REVÊTEMENT, MOBILIER GÉNÉRAL, EMBALLAGE LÉGER



Tapicerías, muebles, decoración, embalajes ligeros de madera, etc...

Upholstery, furniture, decoration, ligth wooden boxes, etc...

Tapisserie, meubles décoration, emballages légers en bois, etc...

G-80/16 ML N


MORRO LARGO
LONG NOSE
BEG LONG
50 mm.



G-80/16 CL

CARRO LARGO
LONG MAGAZINE
CHARIOT LONG





G-80/16 CL AUT

AUTOMÁTICA. CARRO LARGO
AUTOMATIC. LONG MAGAZINE
AUTOMATIQUE. CHARIOT LONG



	NOVA 80/16	G-80/16 ML N	G-80/16 CL	G-80/16 CL AUT
	0,65 x 0,95 mm. .026 x .037" (21ga)	0,65 x 0,95 mm. .026 x .037" (21ga)	0,65 x 0,95 mm. .026 x .037" (21ga)	0,65 x 0,95 mm. .026 x .037"(21ga)
	6 - 16 mm. 1/4" - 5/8"	6 - 16 mm. 1/4" - 5/8"	6 - 16 mm. 1/4" - 5/8"	6 - 16 mm. 1/4" - 5/8"
	12,8 mm. 1/2"	12,8 mm. 1/2"	12,8 mm. 1/2"	12,8 mm. 1/2"
	5/7 bar	5/7 bar	5/7 bar	5/7 bar
	0,9 Kg.	1,2 Kg.	0,9 Kg.	0,95 Kg.
	205 x 145 mm.	300 x 155 mm.	380 x 145 mm.	380 x 145 mm.
	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 5 mm.
	0,30 L.	0,40 L.	0,30 L.	0,40 L.
			200	200

SERIE TAPICERÍA *UPHOLSTERY SERIES SERIE TAPISSERIE*


G-PL-80/25R


NOVA 71/16




G-80/25 N2








G-CH/16 "B"



G-CH/16 "D"



100 clavos a granel *bulk nails clous en vrac*

	G-PL-80/25R	NOVA 71/16	G-80/25 N2		G-CH/16 "B"	G-CH/16 "D"
	0,65 x 0,95 mm. .026 x .037"(21ga)	0,60 x 0,75 mm. .024 x .030"(22ga)	0,65 x 0,95 mm. .026 x .037"(21ga)		2,5 - 3 mm. .098 - .118"	2 - 2,5 mm. .079 - .098"
	12 - 25 mm. 1/2" - 1"	6 - 16 mm. 1/4" - 5/8"	10 - 25 mm. 3/8" - 1"		9 - 16 mm. 3/8" - 5/8"	9 - 16 mm. 3/8" - 5/8"
	12,8 mm. 1/2"	9,1 mm. 3/8"	12,8 mm. 1/2"		8,5 - 10,5 mm. 11/32" - 7/16"	6 - 8,5 mm. 1/4" - 11/32"
	5/7 bar	5/7 bar	5/7 bar		5/7 bar	5/7 bar
	2,1 Kg.	0,9 Kg.	1,2 Kg.		0,9 Kg.	0,9 Kg.
	310 x 360 mm.	205 x 145 mm.	260 x 174 mm.		380 x 145 mm.	380 x 145 mm.
	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 5 mm.		¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 5 mm.
	0,30 L.	0,30 L.	0,40 L.		0,30 L.	0,30 L.



SERIE MUEBLE CARPINTERÍA

CARPENTRY FURNITURE SERIES
SÉRIE DE MEUBLES DE MENUISERIE

MUEBLES, CARPINTERIA
FURNITURE, CARPENTRY
MOBILIER, MENUISERIE


Mobiliario, carpintería, embalajes de madera ligera, calzado, etc ...

Furniture, carpentry, light wooden packaging, shoes, etc ...

Meubles, menuiserie, emballages en bois léger, chaussures, etc



G-SJK/16





G-84/16




NOVA 97/25



	G-SJK/16	G-84/16	NOVA 97/25
	0,55 x 0,75 mm. .021 x .029" (23ga)	0,65 x 0,95 mm. .026 x .037" (21ga)	0,65 x 0,95 mm. .026 x .037" (21ga)
	6 - 16 mm. 1/4" - 5/8"	6 - 16 mm. 1/4" - 5/8"	10 - 25 mm. 3/8" - 1"
	3,9 mm. 5/32"	12,3 mm. 1/2"	4,6 mm. 3/16"
	5/7 bar	5/7 bar	5/7 bar
	0,9 Kg.	0,9 Kg.	1 Kg.
	200 x 140 mm.	200 x 140 mm.	235 x 210 mm.
	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 5 mm.
	0,30 L.	0,30 L.	0,55 L.

NOVA 90/40





NOVA 90/30



NOVA 92/30











	NOVA 90/40	NOVA 90/30	NOVA 92/30	NOVA 92/40	NOVA CF15	NOVA 14B/50
	1 x 1,25 mm. .039 x .049"(18ga)	1 x 1,25 mm. .039 x .049"(18ga)	1 x 1,25 mm. .039 x .049"(18ga)	1 x 1,25 mm. .039 x .049"(18ga)	0,5 mm. .020"	1,4 x 1,6 mm. .055 x .063"(16ga)
	12 - 40 mm. 1/2" - 1-5/8"	12 - 30 mm. 1/2" - 1-3/16"	12 - 30 mm. 1/2" - 1-3/16"	12 - 40 mm. 1/2" - 1-5/8"	9 - 13 - 15 mm. 3/8"-1/2"- 5/8"	20 - 50 mm. 3/4" - 2"
	5,6 mm. 1/4"	5,6 mm. 1/4"	8,5 mm. 11/32"	8,5 mm. 11/32"	25,4 mm. 1"	10,5 mm. 7/16"
	5/7 bar	5/7 bar	5/7 bar	5/7 bar	6/8 bar	6/8 bar
	2,1 Kg.	1,2 Kg.	1,2 Kg.	2,1 Kg.	2,8 Kg.	2,9 Kg.
	310 x 275 mm.	235 x 210 mm.	235 x 210 mm.	310 x 275 mm.	290 x 300 mm.	390 x 310 mm.
	¼" Ø 8 mm.	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 8 mm.	¼" Ø 8 mm.	¼" Ø 8 mm.
	0,90 L.	0,55 L.	0,55 L.	0,90 L.	1,50 L.	1,30 L.







SERIE
SUELOS Y TARIMAS
FLOORING SERIES
SÉRIE PARQUETS

CARPINTERIA PESADA, SUELOS DE MADERA

HEAVY CARPENTRY, WOOD FLOORS

MENUISERIE LOURDE, PLANCHERS DE BOIS

Tarimas, casas de madera, encofrados, armazones…

Wooden floors, house structures, formwork, wooden frames, etc.

Parquets, maisons en bois, coffrages, charpentes en bois...

NOVA 16NC/64





G-16-18/50 TAR





	NOVA 16NC/64	G-16-18/50 TAR
	16NC | 1,4 x 1,6 mm. .055 x .063" (16ga) 18NC | 1,6 x 1,9 mm. .063 x .075" (15ga)	
	25 - 64 mm. 1" - 2-1/2"	30 - 50 mm. 1,3/16" - 2"
	12 / 12,6 mm. 1/2"	12 / 12,6 mm. 1/2"
	6/8 bar	6/8 bar
	2,7 Kg.	4,5 Kg.
	390 x 310 mm.	460 x 480 mm.
	¼" Ø 8 mm.	¼" Ø 8 mm.
	1,5 L.	0,4 L.







G-OMEGA/18



G-OMEGA/20



SERIE AGRÍCOLA

AGRICULTURAL SERIES

SÉRIE AGRICOLE

Vallados con alambre, fijacion postes de madera, etc.

Fenced with wire, fixing wooden posts,...

Clôturé avec du fil, fixation des poteaux en bois,...



G-31/40 P



	G-OMEGA/18	G-OMEGA/20	G-31/40 P
	2 mm. .078"	2 mm. .078"	2,8 x 3,2 mm. .011x.012"
	18 mm. 5/8"	20 mm. 3/4"	25 - 40 mm. 1" - 1-5/8"
	18 mm. 11/16"	20 mm. 3/4"	12,8 mm. 1/2"
			6/8 bar
	0,3 Kg.	0,3 Kg.	2,86 Kg.
	170 x 140 mm.	170 x 140 mm.	399 x 327 mm.
			¼" Ø 8 mm.
			1,5 L.



SERIE
EMBALAJE
PACKAGING SERIES
SÉRIE D'EMBALLAGE

Cierre cajas de carton, cajas de carton a madera, fijacion de moqueta a madera, etc.

Close cardboard boxes, cardboard boxes to wood, fixing carpet to wood, etc.

Fermez les boîtes en carton, les boîtes en carton sur le bois, la fixation de la moquette sur le bois, etc.


G-CM 19/35

G-SK/38



	G-SK/38	G-CM 19/35
	1,4 x 1,6 mm. .055" x .063" (16ga)	0,9 x 2,3 mm. .035" x .091"
	20 - 38 mm. 3/4" - 1-1/2"	15 - 18 mm. 5/8" - 11/16"
	26,4 mm. 1"	35 mm. 1,3/8"
	6/8 bar	
	2,6 Kg.	2,9 Kg.
	355 x 290 mm.	400 x 250 mm.
	¼" Ø 8 mm.	
	1,1 L.	

G-CN 19/35 N





G-CR 11/95 R











	G-CN 19/35 N	G-CR 11/95 R	G-FC/35 N	G-FC/35 P	G-PL-80/25 RC
	0,9 x 2,3 mm. .035" x .091"	0,9 x 2,3 mm. .035" x .091"	0,9 x 2,3 mm. .035 x .091"	0,9 x 2,3 mm. .035 x .091"	0,65 x 0,95 mm. .026 x .037" (21ga)
	15 - 18 mm. 5/8" - 11/16"	15 - 18 mm. 5/8" - 11/16"	15 - 18- 22 mm. 5/8" - 11/16" - 7/8"	15 - 18 - 22 mm. 5/8" - 11/16" - 7/8"	12 -25 mm. 1/2" - 1"
	35 mm. 1,3/8"	32 mm. 1-1/4"	35 mm. 1,3/8"	35 mm. 1,3/8"	12,8 mm. 1/2"
	5/6 bar	5/6 bar	5/7 bar		5/7 bar
	2,8 Kg.	2,6 Kg.	29,3 Kg.	26,8 Kg.	2,4 Kg.
	350 x 230 mm.	255 x 225 mm.	1.280 x 870 mm.	1.280 x 1.000 mm.	306 x 362 mm.
	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 5 mm.		¼" Ø 5 mm.
	0,9 L.	0,9 L.	0,9 L.		0,4 L.



G-15/10 V

Soporte grapadora opcional
Optional stapler holder
Optionel support agrafeuse

SERIE MARCOS MOLDURAS

FRAMES AND MOLDING SERIES

SÉRIE CADRE, MOULURES


Marcos, premarcos, ensambles de cuadros, etc

Frames, pre-frames, frame assemblies, etc

Cadres, faux cadres, assemblages de cadres, etc

G-15/10 V






G-FLEXI/15



G-SCF/16 N





	G-15/10 V	G-FLEXI/15	G-SCF/16 N
	0,30 mm. .012"	0,35 - 0,40 mm. .014" - .016"	0,40 mm. .016"
	7 - 15 mm. 3/16" - 5/8"	15 mm. 5/8"	6 - 15 mm. 1/4" - 5/8"
	10,3 mm. 7/16"	5 mm. 3/16"	11,8 mm. 1/2"
	5/7 bar	5/7 bar	6/8 bar
	1,2 Kg.	0,8 Kg.	2 Kg.
	240 x 195 mm.	240 x 170 mm.	260 x 290 mm.
	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 5 mm.	¼" Ø 8 mm.
	0,8 L.	0,4 L.	1,1 L.









CB-1.3/4L

COMPRESOR A BATERIA

BATERÍA Y CARGADOR RÁPIDO INCLUIDO

20V LITHIUM-ION COMPRESSOR

BATTERY AND QUICK CHARGER INCLUDED

20V LITHIUM-ION COMPRESSEUR

BATTERIE ET CHARGEUR RAPIDE INCLUS



COMPRESORES

COMPRESORES DIRECTOS SIN ACEITE

DIRECT COMPRESSORS OIL LESS

COMPRESSEURS DIRECTS SANS HUILE

Compresores portátiles directos, silenciosos, a bateria, ...

Direct, silent, battery-powered portable compressors, ...

Compresseurs portables directs, silencieux et alimentés par batterie, ...

FENIX S-100

SIN ACEITE
OIL-LESS
SANS HUILE



HALCON

SIN ACEITE
OIL-LESS
SANS HUILE



CS-1.0/6L

SILENCIOSO SILENT SILENCIEUX

SIN ACEITE
OIL-LESS
SANS HUILE



	CB-1.3/4L	FENIX S-100	HALCON	CS-1.0/6L
	1/3 Hp.	1/4 Hp.	1,5 Hp.	1 Hp.
	4 L.	0,8 L.	6 L.	6 L.
MAX	8 bar.	9 bar.	8 bar.	8 bar.
	45 L./min.	45 L./min.	165 L./min.	135 L./min.
R.p.m.		3.500	3.500	1.400
	370 x 270 x 300 mm.	225x287x130 mm.	320x300x350 mm.	370x340x390 mm.
Kg.	6 Kg.	4,8 Kg.	9 Kg.	18 Kg.
	74 DbDb	70 Db	97 Db.	62 Db
	20 V 4.0 A.H. LITHIUM			

COMPRESORES DIRECTOS SIN ACEITE *DIRECT COMPRESSORS OIL LESS COMPRESSEURS DIRECTS SANS HUILE*







CD-1.5/8L

LUBRICADO
OIL
LUBRIFIÉ



COMPRESORES DIRECTOS LUBRICADOS
DIRECT LUBRICATED COMPRESSORS
COMPRESSEURS DIRECTS AVEC HUILE

Compresores portátiles directos, de correas.

Portable direct and belt compressors.

Compresseurs portables directs et à courroie.



CD-2/24L

LUBRICADO
OIL
LUBRIFIÉ



CD-2,5/50L

LUBRICADO
OIL
LUBRIFIÉ

	CD-1.5/8L	CD-2/24L	CD-2,5/50L
	1,5 Hp.	2 Hp.	2,5 Hp.
	8 L.	24 L.	50 L.
MAX	8 bar.	8 bar.	8 bar.
	124 L./min.	198 L./min.	250 L./min.
R.p.m.	2.850	2.850	2.850
	460x220x450 mm.	530x300x570 mm.	720x390x690 mm.
Kg.	16 Kg.	24 Kg.	37 Kg.
	97 Db.	97 Db.	97 Db.

COMPRESORES DIRECTOS LUBRICADOS *DIRECT LUBRICATED COMPRESSORS COMPRESSEURS DIRECTS AVEC HUILE*

CC-3/50L

CC-3/100L

CC-4/200LN





CC-5,5/270LN







	CC-3/50L	CC-3/100L	CC-4/200LN	CC-5,5/270LN	CC-7,5/500LN	CC-10/500LN
	3hp (Monof.)	3hp (Monof.)	4hp (Monof. /Trif.)	5,5hp	7,5hp	10hp
	50 L.	100 L.	200 L	270 L	500 L	500 L
MAX	8 bar.	8 bar.	10 Bar	10 Bar	10 Bar	10 Bar
	356 L./min.	356 L./min.	400 L/min.	600 L/min.	770 L/min.	900 L/min.
R.p.m.	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	850x420x680	1.000x460x840	1.200x500x900	1500x500x940	1900x600x1250	1900x600x1250
Kg.	50 Kg.	65 Kg.	120 kgs	195 kgs	230 kgs	250 kgs
	97 Db.	97 Db.	96 db	96db	98db	98db



SERIE
TANDEM



El compresor tandem esta especialmente diseñado para ofrecer una solución completa en su instalación de aire comprimido. El compresor se compone de un compresor de tornillo de transmisión directa, un secador de aire y calderas de 350 a 500 litros de capacidad. Con este sistema conseguimos una producción de aire de calidad en un espacio muy reducido.

This compressor is specially thought-out to offer a complete solution for an air installation. The compressor it's made up of a screw compressor with direct drive, an air dryer and 350 to 500 liters tank. This system get a quality air production in a compact set that use a small space to be installed.

Le compresseur tandem est spécialement dessiné pour offrir une solution complète dans son installation d'air comprimé. Le compresseur s'arrange d'un compresseur de vis de transmission directe, un séchoir d'air et de chaudières de 350 à 500 litres de capacité. Avec ce système nous obtenons une production d'air de la qualité en espace très réduit.



SECADOR
El secador del aire asegura una excelente calidad del aire producido en condiciones ambientales desfavorables para ello.
AIR DRYER
The air dryer ensure the excelent quality of produced air in unfavorable environmental conditions for it.
SÉCHOIR
Le séchoir de l'air assure une qualité excellente de l'air produit en conditions environnementales défavorables pour cela.

GRUPO TORNILLO
Transmisión directa diseñada para una eficacia total y ahorro de costes.
SCREW GROUP
Direct drive designed for total efficiency and cost savings.
GROUPE DE VIS
La transmission directe conçue pour une efficacité totale et des économies de coûts.

PANTALLA
La pantalla del compresor con un fácil e intuitivo manejo, permite el control total del compresor.
DISPLAY
The display of the compressor with an easy and intuitive operation enables full control of the compressor.
L'ÈCRAN
L'écran du compresseur avec una opération facile et intuitive, permettant le plein contrôle du compresseur.



CALDERA
La caldera permite un almacenamiento del aire producido evitando asi el funcionamiento continuo del compresor.
TANK
The tank allows storage of produced air preventing continuous operation of the compressor.
RÉSERVOIR
La chaudière permet un stockage de l'air produit en évitant ainsi le fonctionnement en continu du compresseur.

	CTS-7/350T	CTS-10/350T	CTS-15/500T	CTS-20/500T
CV	7.5	10	15	20
MAX (L/min) / Bar	800/10 Bar	1.100/10 Bar	1.600/10 Bar	2.200/10 Bar
	AIRE REFRIGERADO AIR COOLING AIR REFRIGERÉ			
	DIRECTA DIRECT DIRECTE			
START	ARRANQUE START POINT DE DÉPART Y-Δ			
L	1.700	1.700	1.700	1.700
W mm.	600	600	700	700
H	1.500	1.500	1.720	1.720
Kg.	370	380	505	515
d B(A)	62	62	62	62
Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	350L	350L	500L	500L





SERIE **DIRECTO**

Compresor de altas prestaciones. Gracias al diseño que conecta directamente el motor al grupo de tornillo, proporciona una eficacia del 100% en la transmisión de la potencia del motor. Este sistema de transmisión directa evita los problemas relacionados con las transmisiones de correas tales como destensado, desgaste o roturas que provocan el incremento del coste de la producción de aire y causan paradas inoportunas.

High performance compressor, designed to conect directly the motor to screw group getting 100% efficiency in the transmission of engine power. This direct drive system avoids the problems associated with belt drive such as slack, wear or breaks that increase the cost of air production and inconvenient stops.

Compresseur haute perfomance. Grâce au dessin qui relie directement le moteur du groupe de vis, il fournit une efficacité de 100% dans la transmission de la puissance du moteur. Ce système de transmission directe évite les problèmes relatifs aux transmissions de courroies telles comme l´usure ou les ruptures que conduisent aux développemt du prix de la production d`air et causent des arrêts intempestifs.





PANTALLA
La pantalla del compresor con un fácil e intuitivo manejo, permite el control total del compresor.
DISPLAY
The display of the compressor with an easy and intuitive operation enables full control of the compressor.
L'ÈCRAN
L'écran du compresseur avec una opération facile et intuitive, permettant le plein contrôle du compresseur.

ESTRUCTURA
La estructura de paneles permite un fácil acceso al interior del compresor para un mantenimiento mas rápido y sencillo.
STRUCTURE
The panel structure allows easy access into the compressor for faster and easier maintenance.
STRUCTURE
La structure du panneau permet un accés facile à l'intérieur de compresseur pour l'entretien plus rapide et simple.

GRUPO TORNILLO
Transmisión directa diseñada para una eficacia total y ahorro de costes.
SCREW GROUP
Direct drive designed for total efficiency and cost savings.
GROUPE DE VIS
La transmission directe conçu pour une efficacité totale et des économies de coûts.



COMPRESORES TORNILLO *SCREW COMPRESSORS COMPRESSEURS À VIS*

	CT-7D	CT-10D	CT-20D	CT-30D	CT-40D	CT-50D	CT-75D	CT-100D
CV	7.5	10	20	30	40	50	75	100
MAX (L/min) / Bar	800/10 Bar	1.100/10 Bar	2.200/10 Bar	3.300/8 Bar	4.300/8 Bar	5.500/8 Bar	9.900/8 Bar	12.500/8 Bar
AIRE REFRIGERADO AIR COOLING AIR REFRIGERÉ								
DIRECTA DIRECT DIRECTE								
START	ARRANQUE START POINT DE DÉPART Y-Δ							
L	840	840	910	1.000	1.100	1.150	1.570	1.570
W mm.	600	600	700	750	900	950	1.200	1.200
H	850	850	1.000	1.150	1.300	1.360	1.500	1.500
Kg.	185	205	255	390	580	630	1.350	1.450
d B(A)	62	62	63	65	65	65	72	72
Ø	3/4"	3/4"	3/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"




SERIE
INVERTER

El compresor inverter nos permite adaptar el consumo energético del compresor a la demanda de aire en cada momento. El uso del variador de frecuencia, controla las revoluciones del motor y caudal de aire generado por el compresor, adaptándolos a la demanda y reduciendo asi al máximo el consumo de energía y proporcionando un ahorro en el coste de producción.

The compressor with inverter allows us to adapt the compressor energy consumption to the air demand at any time. The inverter, controls the engine speed and air flow generated by the compressor adapting them to demand, minimizing the energy consumption and providing savings in the production cost.

Le compresseur inverseur nous permet d'adapter la consommation énergétique du compresseur à la demande d'air dans chaque moment. L'usage du variateur de fréquence, il contrôle les révolutions du moteur et le débit d'air généré par le compresseur, en les adaptant à la demande et en réduisant ainsi au maximum la consommation d'énergie et en fournissant une épargne dans le coût de production.



Este compresor ajusta el consumo energético a la demanda de aire, generando un ahorro frente a los compresores convencionales que tienen un consumo energético constante.

This compressor adjusts power consumption to air demand, generating savings over conventional compressors that have a constant energy consumption.

Ce compresseur ajuste la consommation énergétique à la demande d'air, en générant une épargne en face des compresseurs conventionnels qui ont une consommation énergétique constante.

Consumo compresores convencionales. *Conventional compressor consumption. Consommation compresseur conventionel.*

Consumo serie inverter. *Inverter serie consumption. Consommation série inverter.*

Demanda de aire. *Air Demand. Demande d´air.*



VARIADOR FRECUENCIA

Variador de frecuencia que controla y adapta la producción de aire a la demanda de la red en cada momento.

INVERTER

Inverter that controls and adapts the production of air to the demand of the network at anytime.

VARIATEUR DE FRÉQUENCE

Le Variateur de fréquence qu'il contrôle et adapte la production d'air à la demande du réseau dans chaque moment.

TRANSMISIÓN DIRECTA

Transmision directa diseñada para una eficacia total y ahorro de costes.

DIRECT DRIVE

Direct drive designed for total efficiency and cost savings.

TRANSMISSION DIRECTE

La Transmission directe dessinée pour une efficacité totale et épargne de prix.

PANTALLA TÁCTIL

La pantalla del compresor con un fácil e intuitivo manejo, permite el control total del compresor.

TOUCH SCREEN

The display of the compressor with an easy and intuitive operation enables full control of the compressor.

L'ÉCRAN

L'écran du compresseur avec una opération facile et intuitive, permettant le plein contrôle du compresseur.

	CT-20I	CT-30I	CT-40I	CT-50I	CT-60I	CT-75I	CT-100I
CV	20	30	40	50	60	75	100
MAX (L/min) / Bar	2.200/8 Bar	3.300/8 Bar	4.300/8 Bar	5.600/8 Bar	7.800/8 Bar	9.900/8 Bar	12.500/8 Bar
	AIRE REFRIGERADO AIR COOLING AIR REFRIGERÉ						
	DIRECTA DIRECT DIRECTE						
START	ARRANQUE SUAVE SOFT START POINT DE DÉPART DOUX						
L	910	1.000	1.100	1.150	1.150	1.570	1.570
W mm.	700	750	900	950	950	1.200	1.200
H	1.000	1.150	1.300	1.360	1.360	1.500	1.500
Kg.	255	390	600	650	680	1.350	1.380
d B(A)	63	65	65	65	68	72	72
Ø	3/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"



SECADORES
AIRE COMPRIMIDO
COMPRESSED AIR DRYERS
SÉCHEURS À AIR COMPRIMÉ


Secador de aire comprimido refrigerado con sistema de control digital, expansion directa, purga automática.

Refrigerated compressed air dryer with digital control system, direct expansion, automatic dryer.

Sécheur d'air comprimé réfrigéré à commande numérique, expansion directe, purge automatique.



SA-3600





SA-2400

	SA-1200	SA-2400	SA-3600
	7,5/10hp	15/20hp	30/40hp
	V-220/50Hz - 1/2HP	V-220/50Hz - 3/4HP	V-220/50Hz - 3/4HP
	1200	2400	3600
	A: temperatura de entrada *inlet temperature température d´entrée* =38/65ºC B: temperatura ambiente *ambient temperature température ambiente* = 38/42ºC C: presión de trabajo *working pressure pression de travail* 6 / 16 Bar		
	2ºC --10ºC Cuando la temperatura de entrada es 38ºC, la temperatura ambiente es 38ºC, el punto de rocío a presión es 2ºC --10ºC *2ºC - 10ºC when the inlet temperature is 38ºC,* *the ambient temperature is 38ºC, the pressure dew point is 2ºC - 10ºC* *2ºC - 10ºC lorsque la température d´entrée est 38ºC,* *la température ambiente est 38ºC, le point de rosée à pression est 2ºC - 10ºC*		
	R134A	R134A	R134A
	35	45	45
	-	420 x 520 x 740 mm.	420 x 520 x 740 mm.







HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS INDUSTRIALES

INDUSTRIAL PNEUMATIC TOOLS
OUTILS INDUSTRIELS PNEUMATIQUES

Herramientas neumáticas para la Industria, accesorios y componentes neumaticos para la industria.

Pneumatic tools for Industry, accessories and pneumatic components for industry.

Outils pneumatiques pour l'industrie, accessoires et composants pneumatiques pour l'industrie.

TALADROS Y ATORNILLADORES
DRILS & SCREWDRIVER PERÇEUSES ET TOURNEVIS



TN-757 R

Taladro neumático reversible
Reversible pneumatic drill
Perçeuse pneumatique réversible


Cuerpo en composite, vibración reducida, reversible, velocidad variable.
Composite housing, reduced vibration, reversible, variable Speed.
Corps de la machine en composite, vibrations réduites, réversible, vitesse variable.



TN-787 R

Mini taladro neumático reversible
Mini reversible pneumatic drill
Mini perçeuse pneumatique réversible

Cuerpo en composite, vibracion reducida, reversible, velocidad variable.
Composite housing, reduced vibration, reversible, variable Speed.
Corps de la machine en composite, vibrations réduites, réversible, vitesse variable.



Regulacion del par
External adjustable clutch
Couple réglable de l'extérieur



AN-837 RP

Atornillador neumático reversible
Reversible pneumatic screwdriver
Tournevis pneumatique réversible

Cuerpo en composite, vibracion reducida, reversible, velocidad variable.
Composite housing, reduced vibration, reversible, variable Speed.
Corps de la machine en composite, vibrations réduites, réversible, vitesse variable.

	TN-757 R	TN-787 R
	1 – 10 mm.	0,8 – 6 mm.
	370 W.	225 W.
MAX	6-7 Bar	6-7 Bar
X1000	2.000	2.600
AIR	450 L./min.	420 L./min.
Kg.	1 Kg.	0,6 Kg.
	188 mm.	148 mm.

	AN-837 RP
	6,3 mm.
Reg. Par (Nm) *Torque Réglage couple*	4,5 – 11 Nm.
	370 W.
MAX	6-7 Bar
X1000	800
AIR	450 L./min.
Kg.	1,2 Kg.
	229 mm.

LLAVES DE IMPACTO

IMPACT WRENCH

CLÉ A CHOC

LLI-434 KIT



Llave impacto 1/2"
1/2" impact wrench
Clé à choc 1/2"



LLI-415 RV



Llave impacto 3/4"
3/4" impact wrench
Clé à choc 3/4"



LLI-401 RV



Mini llave impacto 1/2"
Mini 1/2" impact wrench
Mini Clé à choc 1/2"



LLI-413RV



Llave impacto 1/2"
1/2" impact wrench
Clé à choc 1/2"



	LLI-434 KIT	LLI-415 RV	LLI-401 RV	LLI-413RV
Par máximo *Max. Torque* *Réglage couple*	M-16	M-27	M-14	M-16
	66 - 740 Nm.	270 - 1.650 Nm.	35 - 475 Nm.	69 - 790 Nm.
	6 - 7 Bar	6 - 7 Bar	6 - 6,5 Bar	6 - 7 Bar
	9.000	5.500	10.000	8.000
	500 L./min.	650 L./min.	450 L./min.	550 L./min.
	2,1 Kg.	3,5 Kg.	1,2 Kg.	1,95 Kg.
	187 mm.	220 mm.	120 mm.	187 mm.

DESBARBADORAS
ANGLE GRINDERS
MEULEUSES D'ANGLE

DA-64115





Boton bloqueo eje
Push button lock
Bouton de blocage



Desbarbadora angular
Angle grinder
Meuleuse d'angle

Cuerpo en composite, empuñadura lateral, gatillo regulador de velocidad, bajo nivel sonoro.
Composite housing, side handle, regulator speed governor, low noise.
Corps de la machine en composite, poignée lateral, levier régulateur de vitesse, faible niveau de bruit.

DA-64125





Protector ajustable *Adjustable guard Capot de protection régable*

MDA-5542







Mini desbarbadora angular
Mini angle grinder
Mini meuleuse d'angle

Cuerpo revestido en goma, vibracion reducida, seguro en gatillo, bajo nivel sonoro.
Rubber housing, reduced vibration, safety lever, low noise.
Corps revêtement en caoutchouc, vibrations réduites, levier de sécurité sur la gâchette, faible niveau de bruit.



Con Disco de desbaste
Grinding wheel
Avec disque de meulage



Con Disco de corte
Cutting wheel
Avec disque de scie

	DA-64115	DA-64125	MDA-5542
Ø	115 mm.	125 mm.	50 mm.
	0,8 - 6 mm.	0,8 - 6 mm.	1 - 6 mm.
	M14 (22 mm.)	M14 (22 mm.)	3/8" (10 mm.)
X1000	12.000	12.000	20.000
	900 W.	900 W.	350 W.
AIR	560 L./min.	560 L./min.	400 L./min.
MAX	6 – 7 Bar	6 – 7 Bar	6 – 7 Bar
Kg.	2 Kg.	2 Kg.	0,5 Kg.
	240 mm.	240 mm.	130 mm.

LIJADORAS

ORBITALES Y ROTO-ORBITALES

ORBITAL & RANDOM SANDERS

PONCEUSES ORBITALE ET EXCENTRIQUE

Con base de Velcro

Sanding velcro pad

Plateau en velcro

LON-100



DELTA 100



LON-75



LRO-5/150



LRO-5/150 AS



	LON-100	DELTA-100	LON-75	LRO-5/150	LRO-5/150 AS
VELCRO	100 x 180 mm.	100 mm.	75 x 100 mm.	150 mm.	150 mm.
	3 mm.	3 mm.	3 mm.	5 mm.	5 mm.
	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	485 L/min.	455 L/min.	455 L/min.	455 L/min.	455 L/min.
	6 Bar	6 Bar	6 Bar	6 Bar	6 Bar
	1,3 kg.	0,75 kg.	0,75 kg.	0,95 kg.	0,95 kg.
	215 x 100 mm.	140 x 80 mm.	140 x 80 mm.	150 x 170	150 x 170 mm.

HERRAMIENTAS DE CORTE

CUTTING TOOLS OUTILS DE COUPE

Cuerpo en composite, vibracion reducida, seguro en gatillo, escape aire posterior con silenciador, bajo nivel sonoro.
Composite Housing, reduced vibration, safety lever, rear exhaust with silencer, low noise.
Corps de la machine en composite, vibrations réduites, levier régulateur de vitesse, faible niveau de bruit.

DC-551

Disco de corte
Cut-off tool
Scie à metaux



CC-295

Cizalla de corte
Straight metal shear
Cisaille droite



SS-832/5

Sierra de sable
Body saw
Scie sabre



SS-831/3

Sierra de sable
Body saw
Scie sabre



	CC-295	DC-551	SS-832/5	SS-831/3
Recorrido sable *Stroke length Course de la scie*			25 mm.	10 mm.
Oscilaciones *Strokes min. Courses à vide*			5.000/min.	9.500/min.
Disco corte *Disc size Disque de coupe*		75		
Cortes/min. *Cycles / min. Coupes par minute*	2.500			
Cap. Corte *Cutting capacity Capacité coupe*	1,2 mm.		5 mm.	3 mm.
		20.000		
	375 W.	375 W.		
	490 L/min.	490 L/min.	230 L/min.	250 L/min.
	6 – 7 Bar	6 – 7 Bar	6 – 6,5 Bar	6 – 6,5 Bar
	1,2 kg.	0,8 kg.	0,8 kg.	0,5 kg.
	268 mm.	205 mm.	340 mm.	300 mm.

REMACHADORAS
OLEO-NEUMÁTICAS
AIR HIDRAULIC RIVETER
RIVÉTEUSE
OLEO-PNEUMATIQUE



	RN-901	RN-903
Ø	2,4 - 3,2 4 - 4,8 mm.	2,4 - 3,2- 4 4,8 - 6,4 mm.
	1.220 kg.	1.895 kg.
AIR	120 L/min.	150 L/min.
Kg.	1,5 kg.	2 kg.
	240 mm.	320 mm.

AMOLADORAS
GRINDERS
MEULEUSES

Cuerpo en composite, vibracion reducida, seguro en gatillo, regulador de velocidad superior, bajo nivel sonoro.
Composite Housing, reduced vibration, safety lever, air regulator on top, low noise.
Corps de la machine en composite, vibrations réduites, levier de sécurité sur la gâchette, régulateur de vitesse, faible niveau de bruit.

ARL-555V
Amoladora recta larga
Extended die grinder
Meuleuse droite longue



AA-525V
Amoladora angular
Angle die grinder
Meleuse d'angle



AR-535V
Amoladora recta
Die grinder
Meuleuse droite



AR-535V KIT
Amoladora recta
Die grinder
Meuleuse droite

kit con 12 piezas
12 pieces kit
kit avec 12 pièces



	ARL-555V	AA-525V	AR-535V KIT	AR-535V
	6 mm.	6 mm.	6 mm.	6 mm.
Ø MAX.	25 mm.	25 mm.	25 mm.	25 mm.
	25.000	20.000	25.000	25.000
	400 L/min.	400 L/min.	400 L/min.	400 L/min.
		90º		
	6 Bar	6 Bar	6 Bar	6 Bar
	0,7 kg.	0,5 kg.	0,4 kg.	0,4 kg.
	256 mm.	165 mm.	160 mm.	160 mm.

MB-1/3

MB-3/5

Muelle balancín
Balancer
Ressort de balance



	MB-1/3	MB-3/5
MAX	1/3 Kg.	1/3 Kg.
Kg.	0,8 Kg.	0,8 Kg.
	290 x 100 x 43 mm.	



EN-1006

Engrasador industrial neumático
Pneumatic air grease gun
Graisseur industrielle pneumatique

AS-2018

Aplicador de silicona neumático
Pneumatic gun caulking
Graisseur industrielle pneumatique



	EN-1006
	40:1
	400 cc
MAX	5/8 Bar
Kg.	1,6 Kg.
	400 x 170 mm.

	AS-2018
	Ø 50 x 215 mm.
MAX	2/4 Bar
Kg.	1,2 Kg.
	320 x 165 mm.

CONJUNTOS FILTROS - LUBRICADOR - REGULADOR

FILTER - LUBRICANT - REGULATOR ENSEMBLES FILTRES - LUBRIFICATEUR - REGULATEUR

FRL-400



FRL-300



FRL-200



FR-200



	FRL-400	FRL-300	FRL-200	FR-200
Entrada de aire *Air inlet Entré d'air*	1/2 - 3/8	3/8 - 1/4	1/4	1/4
	6.000 L./min.	4.000 L./min.	3.000 L./min.	3.000 L./min.
	2,4 kg.	1,6 kg.	0,9 kg.	0,3 kg.

01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



	MOD.	CÓDIGO *CODICE* *CODE*	COD. BARRAS *BAR CODE* *CODE EAN*	ENCHUFES RACORDS *CONNECTIONS RACCORDS* *CONNEXIONS RACCORDS*		
01	M UEC20M	0925002	8435045913893	*blister enchufe rapido macho 1/4*	blister male coupler 1/4"	*blister prise rapide mâle 1/4"*
02	H UEC20F	0925003	8435045913909	*blister enchufe rapido hembra 1/4*	blister female coupler 1/4"	*blister prise rapide femelle 1/4"*
03	G UEC25H	0925004	8435045913916	*blister enchufe rapido manguera Ø8*	blister hose coupler Ø8	*blister prise rapide tuyau Ø8*
04	M MP20M	0925010	8435045913923	*blister racord macho 1/4*	blister male plug 1/4"	*blister raccord mâle 1/4"*
05	H MP20F	0925011	8435045913930	*blister racord hembra 1/4*	blister female plug 1/4"	*blister raccord femelle 1/4"*
06	G MP25H	0925012	8435045913947	*blister adaptador espita-manguera Ø8*	blister air hose plug Ø8	*blister adaptateur cheville - tuyau Ø8*
07	RCF-1/4-5	0999013	8435045911813	*racord flexible macho 1/4 - Ø5*	flexible male plug 1/4" - 5	*raccord flexible mâle 1/4" - 5*
08	RCF-1/4-8	0999016	8435045913152	*racord flexible macho 1/4 - Ø8*	flexible male plug 1/4" - 8	*raccord flexible mâle 1/4"- 8*
09	M T02	0925017	8435045913961	*blister "T" macho 1/4*	blister "T" male 1/4"	*blister "T" mâle 1/4"*
10	H T01	0925016	8435045913954	*blister "T" hembra 1/4*	blister "T" female 1/4"	*blister "T" femelle 1/4"*



EP-15

Enrrollable de pared metalico manguera poliuretano
Pu air hose reel (mural)
Enrouleur mural métalique, tuyau polyurétane

RM-20

Porta-manguera poliuretano
Pu air hose reel
Enrouleur





EP-1208/15


EP-1208/8

Espiral de poliuretano
Pu recoil air hose
Tuyau polyurétane

EP-812 ER/8

EP-812 ER/12

Espiral de poliuretano con enchufe rápido y racord
Pu recoil air hose with plug and coupler
Tuyau polyurétane avec prise rapide et raccord



MANGUERAS Y ACCESORIOS

AIR HOSE AND CONNECTIONS

TUYAU ET CONNEXIONS



R812/50

Rollo manguera poliuretano
Pu recoil air hose
Rouleau tuyau polyurétane

R812/10 ER

R812/15 ER

R812/20 ER



Rollo manguera poliuretano con enchufe rápido y racord
Pu recoil air hose with plug and coupler
Rouleau tuyau polyurétane avec prise rapide et raccord

	RM-20	RM-15	EP-1208/8 EP-1208/15	EP-812 ER/8 EP-812 ER/12	R812/50	R812/10 ER R812/15 ER R812/20 ER
	20 m.	15 m.	8 m. | 15 m.	8 m. | 12 m.	50 m.	10 m. | 15 m. | 20 m.
Ø	8 x 12 mm.	8 x 12 mm.	5 x 8 mm.	8 x 12 mm.	8 x 12 mm.	8 x 12 mm.
MAX	15 Bar	15 Bar	10 Bar	10 Bar	15 Bar	15 Bar
Kg.	5 kg.	5 kg.	1 kg.	1 kg.	3,5 kg.	1 Kg. | 1,5 Kg. | 2 kg.
			BLISTER	BLISTER		



unicair.com