



SERIE TANDEM

El compresor tandem esta especialmente diseñado para ofrecer una solución completa en su instalación de aire comprimido. El compresor se compone de un compresor de tornillo de transmisión directa, un secador de aire y calderas de 350 a 500 litros de capacidad. Con este sistema conseguimos una producción de aire de calidad en un espacio muy reducido.

This compressor is specially thought-out to offer a complete solution for an air installation. The compressor it's made up of a screw compressor with direct drive, an air dryer and 350 to 500 liters tank. This system get a quality air production in a compact set that use a small space to be installed.

Le compresseur tandem est spécialement dessiné pour offrir une solution complète dans son installation d'air comprimé. Le compresseur s'arrange d'un compresseur de vis de transmission directe, un séchoir d'air et de chaudières de 350 à 500 litres de capacité. Avec ce système nous obtenons une production d'air de la qualité en espace très réduit.

SECADOR
El secador del aire asegura una excelente calidad del aire producido en condiciones ambientales desfavorables para ello.

AIR DRYER
The air dryer ensure the excelent quality of produced air in unfavorable environmental conditions for it.

SÉCHOIR
Le séchoir de l'air assure une qualité excellente de l'air produit en conditions environnementales défavorables pour cela.

GRUPO TORNILLO
Transmisión directa diseñada para una eficacia total y ahorro de costes.

SCREW GROUP
Direct drive designed for total efficiency and cost savings.

GROUPE DE VIS
La transmission directe conçue pour une efficacité totale et des économies de coûts.

PANTALLA
La pantalla del compresor con un fácil e intuitivo manejo, permite el control total del compresor.

DISPLAY
The display of the compressor with an easy and intuitive operation enables full control of the compressor.

L'ÉCRAN
L'écran du compresseur avec una opération facile et intuitive, permettant le plein contrôle du compresseur.

CALDERA
La caldera permite un almacenamiento del aire producido evitando asi el funcionamiento continuo del compresor.

TANK
The tank allows storage of produced air preventing continuous operation of the compressor.

RÉSERVOIR
La chaudière permet un stockage de l'air produit en évitant ainsi le fonctionnement en continu du compresseur.

CTS-7/350T

 CV	7.5
 MAX (L/min) / Bar	800/10 Bar
	AIRE REFRIGERADO AIR COOLING AIR REFRIGÉRÉ
	DIRECTA DIRECT DIRECTE
 START	ARRANQUE START POINT DE DÉPART Y-Δ
L	1.700
W  mm.	600
H	1.500
 Kg.	370
 d B(A)	62
	3/4"
	350L